

IDŹ DO

PRZYKŁADOWY ROZDZIAŁ



SPIS TREŚCI

KATALOG KSIĄŻEK

KATALOG ONLINE

ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

TWÓJ KOSZYK

DODAJ DO KOSZYKA

CENNIK I INFORMACJE

ZAMÓW INFORMACJE
O NOWOŚCIACH

ZAMÓW CENNIK

CZYTELNIA

FRAGMENTY KSIĄŻEK ONLINE

Komputerowe studio muzyczne i nie tylko. Przewodnik

Autor: Piotr Kołodziej
ISBN: 978-83-246-0727-3
Format: B5, stron: 376



Chcesz rozpocząć przygodę z cyfrową muzyką, ale nie wiesz, od czego zacząć? Nic dziwnego. Na rynku dostępne są tysiące rozmaitych urządzeń i programów spełniających wymagania nawet najbardziej wybrednych miłośników muzyki. Umożliwiają one nie tylko odtwarzanie dźwięku, ale też naukę gry na instrumentach, komponowanie utworów czy utworzenie własnego domowego studia nagrań. Jak jednak stwierdzić, które produkty nadają się właśnie dla Ciebie?

Książka „Komputerowe studio muzyczne i nie tylko. Przewodnik” szybko wprowadzi Cię w świat cyfrowego dźwięku i pozwoli Ci rozpocząć przygodę z muzyką. Dowiesz się, jak skonfigurować komputer do własnych potrzeb muzycznych oraz jakie urządzenia będą Ci niezbędne. Poznasz najpopularniejsze oprogramowanie przeznaczone do wykonywania rozmaitych zadań związanych z muzyką – od odtwarzaczy i aplikacji do zarządzania zbiorami plików i archiwizowania ich, przez programy do nauki muzyki, edytory audio, aż po zaawansowane wirtualne instrumenty, sekwencery oraz kombajny muzyczne.

- Generowanie dźwięku w komputerze
- Konfigurowanie sprzętu
- Wybieranie potrzebnych urządzeń
- Odtwarzanie plików dźwiękowych
- Archiwizowanie zbiorów muzycznych
- Nauka muzyki z komputerem
- Praca z edytorami nutowymi
- Wirtualne instrumenty muzyczne
- Sekwencery
- Tworzenie własnego studia nagrań

**Ciesz się niezmierzonymi możliwościami,
jakie daje komputer w zakresie pracy i zabawy z dźwiękiem**



Spis treści

0 autorze	9
Wstęp	11
Rozdział 1. Cyfrowe audio i system MIDI w pigułce	15
Wstęp	15
Dźwięk cyfrowy	16
Konwersja analogowo-cyfrowa	16
Krótka o poziomie natężenia dźwięku i decybelach	19
Formaty plików audio	20
WAV (lub WAVE) i AIFF (ang. Audio Interchange File Format)	21
CD Audio	21
Formaty wykorzystujące kompresję	21
Kompresja bezstratna — APE, FLAC	24
System MIDI (Musical Instrument Digital Interface)	25
Krótka historia MIDI	25
Podstawowe zasady funkcjonowania	25
Podstawowe terminy i komunikaty	28
SysEx (System Exclusive)	35
MIDI Implementation Chart — co to takiego?	35
Utwór MIDI — jak działa MIDI w praktyce?	35
Rozdział 2. Konfiguracja sprzętowa komputera	39
Sprawdzamy możliwości naszego komputera	39
Komputer stacjonarny czy przenośny (notebook)?	41
Komputer	43
Komputer stacjonarny	43
Z jakich elementów składa się jednostka komputera?	43
Komputer przenośny (notebook)	48
Urządzenia dodatkowe	49
Zewnętrzny dysk twardy — archiwizujemy nasze dane	49
Drukarka	50
Skaner	50
System operacyjny — Microsoft Windows	50
Gniazda, porty, kable — zastosowanie	51
PS/2	52
USB (ang. Universal Serial Bus)	52
FireWire (IEEE 1394)	52
Chcesz wiedzieć więcej?	53

Rozdział 3. Karta dźwiękowa (interfejs audio)	55
Podstawowe terminy i pojęcia	56
ASIO (Audio Stream Input/Output)	57
Latencja (ang. Latency)	57
Współczynnik sygnału do szumu — Signal-To-Noise Ratio (SNR)	58
Zniekształcenia nieliniowe — Total Harmonic Distortion (THD)	58
Rozdzielczość (w bitach) a zakres dynamiki (dB)	59
Częstotliwość próbkowania	59
Gniazda, złącza, kable	59
Połączenia analogowe	59
Połączenia cyfrowe	63
Gniazda MIDI	65
Wybieramy kartę (interfejs) — jakie są nasze wymagania przy wyborze sprzętu	66
Kupować urządzenie w wersji Box czy też Bulk (dotyczy kart Sound Blaster)?	67
Karta dźwiękowa Creative Sound Blaster®	67
Sound Blaster Audigy 4 — najtańsze rozwiązanie dla naszego studia	67
SB Audigy 2 ZS Notebook — tanie i dobre rozwiązanie dla posiadaczy laptopów	69
Seria kart Sound Blaster X-Fi (tylko komputery stacjonarne)	72
Interfejsy audio firmy E-MU — kompletne systemy cyfrowego studia muzycznego dla bardziej wymagających	82
Karta 0404 PCI	82
Serce systemów PCI (1212m, 1616 PCI) — karta 1010 PCI	83
Instalacja i oprogramowanie (dotyczy kart 0404 PCI, 1212m, 1616(m), 1820(m), 1616(m) PCI i PCMCIA) — PatchMix DSP	88
0404 USB — interfejs audio na złączu USB 2.0 — idealny dla laptopa i stacjonarnego peceta	95
Rozdział 4. Urządzenia MIDI, głośniki, słuchawki i mikrofon	101
Kilka ogólnych uwag o instrumentach MIDI	101
Klawiatura, liczba klawiszy i ich mechanika	102
Z jakich głównych elementów składa się syntezator (keyboard, pianino cyfrowe)	103
Podział instrumentów	103
Moduł brzmieniowy — instrument bez klawiatury	107
Klawiatura sterująca (ang. Masterkeyboard)	109
E-MU Xboard	109
Pianino cyfrowe, syntezator, keyboard jako klawiatura sterująca	117
Jakie urządzenia wybrać do odsłuchu?	118
Monitory bliskiego pola (ang. near field monitors)	119
Zestaw głośników (od 4.1 do 7.1)	121
Słuchawki	122
Mikrofony	123
Rozdział 5. Muzyczne instrumenty programowe	125
VST — rewolucja firmy Steinberg	125
DXi	126
Stand-alone (instrument jako samodzielna aplikacja)	127
Próba klasyfikacji wirtualnych instrumentów	127
Instrument wirtualny — druga młodość legend sprzętowych z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych	131
Wirtualne instrumenty typu Multitimbral	140
Sample Tank 2.2 XL (L)	141
Sonik Synth 2	157

Wirtualna perkusja	164
Wirtualna orkiestra	165
Garritan Personal Orchestra (GPO)	165
Philharmonik Miroslav™ — potężna orkiestra	173
Rozdział 6. Sekwencery i wirtualne studia muzyczne	183
Storm 3 — wirtualne studio muzyczne nie tylko dla początkujących	187
Podstawy obsługi	188
Cubase LE	205
Podstawy obsługi programu i instalacja	206
Rozdział 7. Edytory audio	227
Wavelab Lite	227
Zgrywamy zawartość płyt winylowych i kaset audio	228
Audacity — darmowy edytor audio	237
WaveStudio — edytor audio firmy Creative	241
Rozdział 8. Edytory nutowe	245
Score — niedościgniony ideał	246
Finale vs. Sibelius — który jest lepszy?	246
Sibelius 4 — świetna jakość i prostota obsługi	247
Obsługa programu w pigułce	247
Opcje i edycja dokumentu	274
Edycja zapisu nutowego	282
Chcesz wiedzieć więcej o Sibeliusie?	291
Finale — ogromne możliwości edycji	291
Finale — grupa programów kierowana do szerokiego grona odbiorców	291
Co nowego w wersji 2007?	291
Finale dla początkujących: PrintMusic 2007 — rozwiązanie w rozsądnej cenie	296
Chcesz dowiedzieć się więcej o programie Finale?	297
Rozdział 9. Popularne programy do odtwarzania plików audio, ich konwersji oraz nagrywania	299
Odtwarzacze i narzędzia do konwersji (kompresji) plików audio	299
Windows Media Player 11	299
Winamp	307
Musicmatch Jukebox 10	313
CDex 1.5	320
Nagrywanie płyt CD (DVD) i wirtualne napędy	326
Nero Express	326
Daemon Tool	334
Rozdział 10. Oprogramowanie edukacyjne — przegląd	337
Kształcenie słuchu (ang. ear training)	337
EarMaster 5 Pro oraz EarMaster 5 School	338
Auralia	350
Komputer a nauka gry na instrumentach muzycznych	352
SmartMusic	353
Finale Performance Assessment (FPA)	354
Programy do nauki gry na gitarze i pianinie (keyboardzie)	356
Sibelius Educational Suite	357
Auralia 3	357
Sibelius Student	357
Musition 3	357
Instruments	358

Compass	361
Star Class	362
Groovy Shapes	362
Encyklopedie i słowniki muzyczne	363
Czy edytor nutowy bądź sekwencer może być programem edukacyjnym?	363
Skorowidz	365

Rozdział 6.

Sekwencery i wirtualne studia muzyczne

We wcześniejszej części książki wielokrotnie pojawiał się termin sekwencer. W tym rozdziale wyjaśnię, co to jest i jaka jest jego rola. Sama nazwa jest spolszczeniem angielskiego słowa *Sequencer*. Mówiąc krótko, jest to program do tworzenia i nagrywania muzyki. Wykorzystuje on zarówno technologię MIDI, jak i cyfrowe przetwarzanie dźwięku. Nowoczesny sekwencer pozwala więc na stworzenie utworu wykorzystującego obie te technologie jednocześnie. Jakie ma to znaczenie w praktyce? Otóż w projekcie-utworze możemy używać instrumentów MIDI, do nich dograć żywy wokół i instrumenty akustyczne. Jeśli system MIDI wykorzystuje tylko instrumenty wirtualne, wówczas całość (ścieżki MIDI i audio) możemy zapisać jako wysokiej jakości plik dźwiękowy w formacie *wave* bądź skompresowany plik *mp3*. Komputer staje się tutaj cyfrowym studium muzycznym w pełnym tego słowa znaczeniu.

Warto wiedzieć, że do końca lat dziewięćdziesiątych sekwencery wykorzystywały tylko system MIDI. Powód był prosty — komputery były za słabe, aby nagrywać sygnał analogowy i przetwarzać go na postać cyfrową (mała moc obliczeniowa procesora, niewielka ilość RAM-u czy wreszcie brak wyspecjalizowanych urządzeń audio do nagrywania i przetwarzania sygnału analogowego). Z pierwszego rozdziału wiemy, że MIDI to jedynie informacje o dźwięku, a nie sygnał dźwiękowy. Komputery z początku lat dziewięćdziesiątych (np. *Atari ST* lub *PC*) wyposażone w odpowiedni program (np. *Cubase*) umożliwiały tworzenie utworów MIDI, zwanych również sekwencjami, SMF-ami (*Standard Midi File*) bądź popularnie midami. To jest ogromna zaleta tego systemu. Edycja nagranych materiałów umożliwia zmiany wysokości dźwięków, ich dynamikę czy barwę instrumentu, jaki był wykorzystywany w danej partii (kanale). Do minusów należy zaliczyć fakt, że trzeba było dysponować elektronicznym instrumentem muzycznym — syntezatorem, keyboardem czy też samplerem. Jakość brzmienia utworu zależała w 100 % od klasy instrumentu, ponieważ w nim były odtwarzane komunikaty i polecenia. To on odgrywał dźwięki odpowiednimi brzmieniami, z ustawioną w sekwencerze dynamiką i głośnością. Często spotykało się sytuację, że ten sam utwór brzmiał na jednym instrumencie świetnie, a na innym nierzadko źle.

Obok sekwencerów programowych dużą popularnością cieszyły się sekwencery sprzętowe. Występowały w postaci specjalnych urządzeń bądź jako integralna część syntezatora, samplera czy keyboardu. Bez wątpienia obsługa sekwencerów sprzętowych nie była najłatwiejsza. Jednak w latach dziewięćdziesiątych cieszyły się one bardzo dużą popularnością. Wystarczy wymienić bardzo udany i popularny sekwencer *Roland MC-50* (rysunek 6.1) czy *Kawai Q-80*. Sam używałem tego pierwszego (*MC-50MKII*) do tworzenia aranżacji. Wtedy dosyć sceptycznie podchodziłem do programów komputerowych typu sekwencer. Po wielu latach przypominam sobie, jak wiele czasu pochłaniała edycja utworu — biorąc pod uwagę mały wyświetlacz, w który wpatrywałem się w poszukiwaniu odpowiednich komunikatów i poleceń. Po skończonej pracy efekt — utwór MIDI — można było zapisać na dyskietce, która, niestety, zbyt często ulegała uszkodzeniom.

Rysunek 6.1.

Popularny w latach
dziewięćdziesiątych
sekwencer sprzętowy
Roland MC-50



Seqwencery sprzętowe były — i są nadal — integralną częścią wielu syntezatorów i keyboardów. Instrumenty takie określa się mianem stacji roboczych (ang. *Workstation*). Oczywiście poszczególne modele różnią się sposobem obsługi, jak i możliwościami edycyjnymi. Na rysunku 6.2 widzimy jeden z instrumentów firmy Roland: *XP-80*.

Rysunek 6.2.

Stacja robocza
firmy Roland



Roland XP-80 stanowi starszą generację profesjonalnych *Workstations*. Przykładem stacji roboczej nowszego typu jest np. *Yamaha MOTIF ES 6* (rysunek 6.3). Instrument posiadający ogromne możliwości brzmieniowe ma wbudowany sekwencer. Dane — w tym także utwory — mogą być zapisane na dysku twardym, karcie pamięci bądź popularnym *pendrivie*. Można zadać pytanie, dlaczego producenci instrumentów umieszczają sekwencery sprzętowe, gdy rynek zdominowany jest przez programy komputerowe? Otóż wielu osobom — głównie bardziej biegłym w grze na klawiszach — wystarcza sprzętowe rozwiązanie. Zamiast tracić czas na przechodzenie między oknami programu, zajmują się tworzeniem muzyki. Należy jednak być świadomym faktu, że żaden z sekwencerów sprzętowych nie dorówna możliwościami i prostotą obsługi programom komputerowym.

Rysunek 6.3.

Przykład stacji
robotycznej nowej
generacji — Yamaha
MOTIF ES 6




Obecnie — dzięki rozwojowi technologii komputerowej — sekwencery programowe stały się potężnymi narzędziami w rękach kompozytora czy muzyka. Oprócz obsługi MIDI umożliwiają nagrywanie sygnału audio z wielu źródeł (mikrofony, gitary elektryczne, instrumenty elektroniczne). Wprowadzenie technologii *VST* i *ASIO* spowodowało, że sekwencer programowy stał się podstawą studia muzycznego — nie tylko domowego. Otworzyło to nowe możliwości. To, co było domeną profesjonalnych — bardzo rozbudowanych — studiów nagraniowych, stało się dostępne dla przeciętnego użytkownika. Technologia i rozwiązania sprzętowe, które kosztowały dziesiątki czy setki tysięcy złotych, są teraz osiągalne niemalże dla każdego muzyka.

Gdy wypowiadamy słowo sekwencer, bez wątpienia wielu osobom przychodzi na myśl *Cubase*, rzadziej *Sonar* (nowe wcielenie „pocziwego” *Cakewalka*). Coraz częściej pojawia się w tym gronie *Ableton Live* czy *Mackie Tracttion*. Pierwszy z wymienionych programów jest najbardziej popularnym narzędziem. Od wielu lat wyznacza on nowe kierunki w rozwoju oprogramowania sekwencerowego (np. wprowadzenie *VST* czy *VST3*). Niedawno odbyła się premiera nowej wersji — *Cubase 4*. Z testów i opisów w różnych czasopismach wynika, że jest to kolejny, duży krok w rozwoju tego bardzo popularnego i potężnego narzędzia.

Chciałbym zwrócić uwagę na grupę programów, w których sekwencer jest „jedynie” jednym z elementów. Mam tutaj na myśli wirtualne studio muzyczne (ang. *Music Studio*). Tego typu programy zawierają instrumenty muzyczne, procesor efektów oraz sekwencer. Są to kompletne środowiska pracy, które nie wymagają dodatkowego oprogramowania (choć mogą je wykorzystywać, używając technologii *VST* bądź *ReWire*). W tej grupie programów należy wymienić trzy najbardziej znane narzędzia: *Reason* (rysunek 6.4), *FL Studio* (rysunek 6.5) oraz *Storm*. Pierwszy z programów służy do profesjonalnych zastosowań. Dwa kolejne — *FL Studio* oraz *Storm* — można polecić osobom, które chcą szybko rozpocząć swoją przygodę z muzyką. Intuicyjna, prosta obsługa, bogate wyposażenie oraz atrakcyjna cena to główne zalety tych programów.

Stajemy teraz przed problemem, który program wybrać do naszego domowego studia muzycznego: sekwencer czy wirtualne studio? Jeśli zależy nam na „standardowym” sekwencerze, powinniśmy wybrać rozwiązanie dobre i sprawdzone — *Cubase*. Czy oznacza to od razu wydatek kilku tysięcy złotych? Niekoniecznie. Producent programu — firma *Steinberg* — oferuje kilka wersji tego sekwencera. W zależności od naszych potrzeb możemy wybrać: *Cubase LE* (jest to program darmowy dołączany do urządzeń audio: kart dźwiękowych, interfejsów m.in. firm *Creative*, *E-MU*, *M-Audio*), *Cubase SE*, *Cubase SL*, *Cubase SX*, *Cubase (Studio) 4*. Jeśli otrzymaliśmy ze sprzętem *Cubase’a LE*, to warto spędzić z nim trochę czasu. Gdy zajdzie potrzeba, zawsze możemy kupić upgrade np. do *Cubase SE* czy *SL*. Innym rozwiązaniem jest wybór programu typu wirtualne studio muzyczne. *Storm 3* francuskiej firmy *Arturia* wydaje się być bardzo



Rysunek 6.4. Kompletnie studio muzyczne w szwedzkim wydaniu — Reason 3 firmy Propellerheads

ciekawym rozwiązaniem. Za niecałe 600 zł otrzymujemy wszystko, czego potrzeba, aby tworzyć muzykę rozrywkową: wirtualne instrumenty, procesor efektów, sekwencer. Co ważne, *Stom 3* bardzo dobrze się sprawdził w roli odtwarzacza plików MIDI.

W tym rozdziale chciałbym zaprezentować możliwości i krótki kurs obsługi dwóch programów: wirtualnego studia muzycznego *Storm 3* oraz sekwencera *Cubase LE (SE)*.



Rysunek 6.5. FL Studio 6 — studio muzyczne firmy Image-Line



Dystrybutorem programu Storm i Cubase jest warszawska firma Audio Factory (www.audiofactory.pl).


Storm 3 — wirtualne studio muzyczne nie tylko dla początkujących



Francuska firma *Arturia* (www.arturia.com) znana jest na świecie ze świetnych emulacji legendarnych syntezatorów analogowych. W jej ofercie znajduje się także program typu wirtualne studio muzyczne. Nosi on nazwę *Storm* (rysunek 6.6). Trzecia już wersja tego ciekawego narzędzia zawiera wirtualne instrumenty (syntezatory, automaty perkusyjne, sampler), procesor efektów i sekwencer. Jak podaje producent w opisie, *Storm* adresowany jest do początkujących użytkowników — moim zdaniem nie tylko! Zobaczmy, jak wygląda praca we francuskim studiu muzycznym *Storm 3*.



Na płycie DVD znajduje się wersja demonstracyjna *Storm 3* (plik *Setup_PC_demo_all.exe*). Posiada ona wszystkie możliwości pełnego programu. Ograniczenia to: zablokowane nagrywanie i eksport oraz limit czasowy (30 min. pracy w jednej sesji). Dla osób chcących kupić program ważne jest, że wystarczy do wersji demo wprowadzić numer licencji i wszystkie ograniczenia zostaną usunięte.




Rysunek 6.6. Główne okno programu *Storm 3*

Podstawy obsługi

Storm 3 nie posiada zbyt wygórowanych wymagań, jeśli chodzi o moc komputera i jego parametry. Do poprawnej pracy wystarczy procesor Pentium III 600 MHz, 256 MB pamięci RAM, 700 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym oraz karta dźwiękowa obsługująca *DirectX* lub *ASIO*. Przy pierwszym uruchomieniu wprowadzamy numer seryjny, a następnie aktywujemy program (wymagane jest połączenie z internetem).

Interfejs programu

Jak widzimy na rysunku 6.7, w głównym oknie można wyróżnić kilka podstawowych elementów. Na samej górze — podobnie jak w większości programów systemu Windows — znajduje się pasek menu i narzędzi. Poniżej mamy sekwencer (przyciski oraz



Rysunek 6.7. Główne elementy studia muzycznego Storm 3


ścieżki utworu). W centrum mieści się tzw. *Rack* (skrzynia), w którym umieszczamy instrumenty i efekty. Z lewej strony Racka mamy wyszczególnione dostępne instrumenty (*Instruments*), efekty (*Effects*), próbki (*Samples*) oraz instrumenty *ReWire*. Na dole programiści umieścili mikser oraz miniaturkę *Racka* (do szybkiego przechodzenia między instrumentami i efektami).

Jak zawsze w przypadku programów muzycznych początek pracy to konfiguracja urządzeń audio. Klikamy menu *Settings* a następnie *Audio & MIDI*. W zakładce *Audio & MIDI* (rysunek 6.8) z listy rozwijanej *Audio out*, wybieramy sterownik *ASIO*. Naciśnięcie przycisk *ASIO Control*, możemy ustawić poziom latencji, a także maksymalne — dopuszczalne — obciążenie procesora (*CPU load tolerance*). W grupie *MIDI configuration* zaznaczamy port używany przez instrument MIDI (*MIDI In*). Ustawienia *MIDI Out* pozostawiamy bez zmian, podobnie opcje w zakładkach *General* i *Hall*. Klikamy *OK*, aby zapisać zmiany.

Rozpoczynamy projekt

Studio muzyczne posiada 14 różnego rodzaju instrumentów: *syntezatory*, *samplery*, *automaty perkusyjne*. Każdy z nich — poza dwoma: *Scratch*, *EZTrack* — posiada charakterystyczną część *Pattern* (rysunek 6.9). *Pattern* to termin używany na określenie wzorca melodyczno-rytmicznego, który jest wielokrotnie powtarzany. Jeśli prześledzi się utwory muzyki rozrywkowej (i nie tylko), to widać, że opierają się one, w dużej mierze, na powtarzających się schematach melodyczno-rytmicznych. Kombinacje liter i cyfr (rysunek 6.9) pozwalają na utworzenie 64 wzorców dla każdego instrumentu. Jeśli naciśniemy np. *A 11*, *Storm 3* będzie odtwarzał cały czas ten *Pattern*. Należy pamiętać, że jego zmiana następuje dopiero od początku taktu. Nie możemy zmienić schematu w połowie.

Rysunek 6.8.
Okno konfiguracji
audio i urządzeń
MIDI




Rysunek 6.9.
Charakterystyczny
element instrumentów
studia Storm — Pattern




Przejdźmy teraz do części wirtualnego studia, w której umieszczone są instrumenty: *Browser* (rysunek 6.10). Mamy tutaj całkiem spory wybór: moduły basowe, automaty perkusyjne, syntezatory charakteryzujące się różnymi rodzajami syntezy, czy wreszcie samplery.

Rysunek 6.10.
Lista dostępnych
instrumentów
programu Storm 3



Rozpoczynamy pracę nad utworem. Założmy, że chcemy najpierw opracować partię perkusji. Wyszukujemy w części *Browser* automat perkusyjny (w prawym górnym rogu instrumentu nazwa *Drum box*). Określenie takie znajduje się przy trzech instrumentach. Wybieramy moduł o nazwie *Hork*. Klikamy go i nie puszczając lewego przycisku myszy, przesuwamy w wolne miejsca w *Racku* (rysunek 6.11). Jeśli chcemy dodać gitarę basową (lub bardziej trafnie moduł basowy), postępujemy identycznie. Zaznaczamy instrument (np. *Arsenic*) i przenosimy go do wolnego miejsca. W ten sposób w naszym utworze umieściliśmy dwa moduły.



Rysunek 6.11. Umieszczamy automat perkusyjny *Hork* w *Racku*



Warto wiedzieć, że program *Storm 3* nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę użytych instrumentów. Wszystko uzależnione jest od mocy komputera, dostępnej pamięci RAM i karty dźwiękowej. Ponadto każdy z instrumentów — wyposażonych w część *Pattern* — ma domyślnie utworzone gotowe schematy melodyczno-rytmiczne. Uważam, że na początek jest to świetne rozwiązanie. Gdy nabierzemy wprawy w obsłudze oraz zapoznamy się z instrumentami i efektami, wtedy warto zająć się stworzeniem własnych *patternów*. Utwór będzie dzięki temu w pełni naszym dziełem, jedynym i niepowtarzalnym.

Po umieszczeniu instrumentów w *Racku* możemy nacisnąć przycisk *Play* w części sekwencera (rysunek 6.12). Automatycznie rozpocznie się odtwarzanie *patternów* w obu instrumentach. Za przyciskiem *Rec* (z kropką) znajduje się grupa opcji związanych z odtwarzaniem (rysunek 6.13). W polu *BPM* poziomymi strzałkami ustalamy tempo (*BPM* — liczba uderzeń na minutę). W okienku *Time* wyświetlany jest aktualny czas trwania utworu. Pole *Pos* (*Position*) pokazuje aktualne miejsce odtwarzania (takty). Pozostałe elementy omówimy przy okazji nagrania utworu.


Rysunek 6.12.
Uruchamiamy nasz pierwszy projekt





Rysunek 6.13. Dalsza część panelu sterującego sekwencera

Po umieszczeniu modułów w *Racku* program automatycznie aktywuje — w mikserze — dwa torry stereo dla tych instrumentów (rysunek 6.14). Z prawej strony znajduje się grupa *Master*. Przyjrzyjmy się teraz bliżej mikserowi.




Rysunek 6.14. Po umieszczeniu dwóch instrumentów w mikserze automatycznie aktywują się dla nich dwa torry stereo

Na rysunku 6.15 widzimy jego część w powiększeniu. Moim zdaniem przyciski i tłumiki są zbyt małe. Ich obsługa nie należy do najwygodniejszych. Zwłaszcza gdy pracuje się na monitorach o wyższej rozdzielczości ekranu. Zacznijmy od elementów pojedynczego toru. Na samym dole znajduje się nazwa instrumentu (*Hork*), dalej mamy suwak poziomy głośności oraz pokrętkę do ustawienia modułu w panoramie stereo (*PAN*). Całości dopełniają przyciski *Mute* (wycisz) i *Solo*.

Rysunek 6.15.

Część miksera z aktywnymi torami instrumentów *Hork* (moduł perkusyjny) i *Arsenic* (moduł basowy)



Z lewej strony (rysunek 6.15) znajdują się trzy przyciski (od dołu): *FX*, *EQ* (w postaci słupków) oraz przycisk do otwarcia miksera w oddzielnym oknie. Jeśli klikniemy pierwszy i drugi, otworzy się nam w mikserze grupa efektów oraz korektor.

Korektor umożliwia regulację w trzech zakresach, potocznie określanych: góra, środek, dół (z płynną regulacją częstotliwości środka — pokrętko *Freq.*).

W grupie *FX* (*Effects*) mamy możliwość umieszczenia trzech efektów na każdym torze. Musimy jednak wiedzieć, że sygnał z jednego efektu możemy skierować do innego. Przez to sygnał np. z modułu basowego przechodzi do efektu *Dual Delay*, a następnie do *Reverb*.

Aby wzbogacić brzmienie efektami, musimy je najpierw umieścić w *Racku*, podobnie jak moduły brzmieniowe (rysunek 6.17). Klikamy zakładkę *Effects*. Zaznaczamy efekt i przesuwamy go do *Racka*.

Rysunek 6.16.
Gdy klikniemy
przycisk *FX* oraz *EQ*,
pojawią się dodatkowe
elementy miksera



Rysunek 6.17. Efekty umieszczamy, podobnie jak instrumenty, w Racku

Następnie przechodzimy do miksera (rysunek 6.18). Gdy klikniemy w grupie *FX* pole *None*, pojawi się menu z załadowanymi efektami (*Compressor*, *Reverb*, *Chorus*, *Dual Delays*). Gdy wybierzemy np. *Reverb*, jego nazwa automatycznie pojawi się w odpowiednim polu (rysunek 6.18).

Rysunek 6.18.
Wybieramy efekt dla
modułu basowego



W mikserze ustawiamy tylko poziom efektu (pokrętko *Lev.*). Pozostałe parametry zmieniamy np. w module *Reverb* czy *Chorus*.

Rysunek 6.19.

Poziom efektu *Reverb* możemy regulować pokrętkiem *Lev.* (z prawej strony)



Pierwsze nagranie z użyciem Storma

Spróbujemy nagrać kilka taktów naszego utworu. Najpierw jednak dodamy jeszcze jeden z instrumentów, np. *Shadow*. Naciskamy przycisk *Rec* (rysunek 6.20). Teraz zaznaczamy pole *Loop* i przesuwamy żółtą poziomą kreskę (jej prawy koniec) nad taktami do początku drugiego. W ten sposób wybraliśmy do nagrania jeden takt, który będzie odtwarzany „w kółko”. Umożliwia to wybranie odpowiedniego numeru *patternu*, ustawienie opcji instrumentów. Należy pamiętać, że sekwencer nie nagrywa jedynie dźwięków, lecz także zmiany, jakich dokonaliśmy w torze syntezy modułów i w efektach. Krótko mówiąc, wszystkie zmiany w czasie nagrywania zostają zapisane razem z muzyką. Naciskamy *Play*, aby rozpocząć nagrywanie. Po chwili widać, że we wszystkich ścieżkach pojawił się materiał muzyczny (rysunek 6.21).

Rysunek 6.20.

Nagrywamy pierwszy utwór z użyciem wirtualnego studia muzycznego Storm 3




Gdy będziemy zadowoleni z efektów nagrania, naciśniemy *Stop*. Jak widzimy na rysunku 6.21, w sekwencerze obok ścieżek instrumentów mamy także oddzielne ścieżki dla efektów. W tej części znajdują się także pokrętki miksera. Są one jednak tak małe, że możliwość ich użycia graniczy czasem z cudem.

Kepler — moduł zarządzający następstwem akordów (harmonią) w utworze

W tej części chciałbym się skoncentrować na ciekawym module nazwanym *Kepler* (rysunek 6.22). Jak widzimy na rysunku 6.22, podobnie jak instrumenty zawiera on grupę *Pattern*. Nie jest to jednak instrument ani efekt. Jest to moduł, w którym ustalamy następstwa harmoniczne akordów. Każdy *Pattern* może zawierać osiem różnych akordów.

Rysunek 6.21.
Pierwsze nagranie
w programie Storm 3



Rysunek 6.22.
Kepler określany jako
Chord Sequencer
(sekwencer akordów)




Oprócz standardowej części *Pattern* znajdują się dwa koła (z małymi kuleczkami). To nic innego jak koło kwintowe dur (zewnętrzne) i koło kwintowe moll (wewnętrzne). Z prawej strony znajdują się nazwy akordów (duża litera oznacza akord durowy, mała — molowy). Zmiany można dokonać — maksymalnie — co pół taktu. Pierwszy akord *C M* (*C Major*, czyli C-dur) określa harmonię pierwszej połowy taktu, drugi — drugiej połowy, trzeci — akord pierwszej połowy drugiego taktu itd. Czerwony przycisk służy do transpozycji brzmień o oktawę w górę. Gdy go uaktywnimy, zostanie podświetlony.

Kepler może zarządzać harmonią większości instrumentów wirtualnego studia *Storm 3* (poza niemelodycznymi maszynami perkusyjnymi oraz samplerami). Należy być świadomym faktu, że istnieje możliwość wyłączenia funkcji sterowania akordami przez *Kepler* (we wszystkich instrumentach naraz bądź w każdym z osobna).

Tworzymy własne patterny


Jak już wcześniej wspomniałem, *Storm 3* ma fabrycznie zaprogramowane patterny w większości instrumentów. Możemy jednak sami zdecydować, jak ma wyglądać linia basu, partia perkusji. Na rysunku 6.23 widzimy wirtualny bas *Arsenic*. Pod grupą *Pattern* znajdują się dwa przyciski (dotyczy to wszystkich instrumentów): *Clear* (wyczyść)

Rysunek 6.23.
Wirtualny bas Arsenic





i *Restore* (przywróć). Naciskając pierwszy z nich, usuwamy zawartość patternu. W ten sposób możemy utworzyć własny wzorec. Jak to zrobić? Do dyspozycji mamy kilka sposobów, w zależności od instrumentu. Najbardziej znanym jest *Piano Roll*. Polega on na wprowadzeniu nut za pomocą myszy. Naciskamy przycisk *Clear*, aby usunąć nuty z patternu. Następnie używając myszy, rysujemy nuty w postaci poziomych kresek. Klawiatura umieszczona w module pozwala łatwiej wybrać wysokość. Praca w tak małym oknie nie jest zbyt wygodna, aczkolwiek możliwa. Wystarczy jednak kliknąć prawym przyciskiem myszy, a otworzy się menu kontekstowe (rysunek 6.25). Teraz wybieramy menu *Edit*, a następnie *Pattern*. Klikamy np. *A11*. Pojawi się większe okno *Piano Roll* (rysunek 6.26).

Rysunek 6.24.
Małutkie okno *Piano Roll* umieszczone jest w centrum modułu *Arsenic*




Rysunek 6.25.
Wybieramy edytor patternów



Na rysunku 6.26 widzimy okno tworzenia patternów. W górnej części znajduje się nieskomplikowany pasek narzędzi z ołówkiem i gumką. Naciskając ołówek, możemy „narysować” wysokości dźwięków. Jeśli klikniemy przycisk kontroli dynamiki , w dolnej części pojawi się dodatkowy element, za pomocą którego możemy kontrolować dynamikę każdego z dźwięków. Za pomocą myszy możemy zmieniać wysokość słupków, co wiąże się ze zmianą dynamiki.


Nie wychodząc z okna *Piano Roll*, możemy edytować wszystkie wzorce. Wystarczy kliknąć przycisk *Pattern* na pasku narzędzi i wybrać kolejny zestaw do edycji. Jak widzimy na rysunku 6.26, w menu znajduje się także grupa *Control*. Umożliwia ona zmianę wielu parametrów, m.in. głośność (*Volume*), panoramę stereo (*Pan*) czy różne parametry filtra.

Rysunek 6.26.
Okno Piano Roll
— prosty sposób
na tworzenie
własnych patternów




Maszyny perkusyjne — poza możliwością edycji patternów w *Piano Roll* — pozwalają na użycie siatki (rysunek 6.27) znanej np. z *Drum Editor* sekwencera *Cubase*. Z lewej strony mamy wyszczególnione instrumenty zestawu (*Bass* — stopa, *Snr* — werbel itd.). Klikając w poszczególne komórki, umieszczamy nuty, które od razu są odtwarzane. W przypadku modułów perkusyjnych jest to dobre rozwiązanie.

Rysunek 6.27.
Kółka oznaczają
dźwięki



Jeśli chcemy usunąć wszystkie wzorce z instrumentów, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać z menu kontekstowego polecenie *Clear all patterns* (wyczyść wszystkie wzorce).


Rysunek 6.28.
Usuujemy wszystkie
patterny z perkusji
Hork (*Clear all
patterns*)




Krótko o samych instrumentach

Jak już na początku powiedziałem, *Storm 3* zawiera 14 instrumentów. Mamy tutaj moduły basowe *Arsenic* (rysunek 6.29) oraz *Bass 59* (rysunek 6.30). Z prawej strony obu tych modułów umieszczono elementy związane z edycją brzmienia. W przypadku *Arsenica* jest to m.in. wybór i edycja kształtu fali, filtr i obwiednia. W drugim — *Bass 59* — pomimo że do dyspozycji mamy trzy pokrętki, możemy uzyskać ciekawe barwy syntetyczne.

Rysunek 6.29.
Pierwszy z dwóch modułów basowych — *Arsenic*




Rysunek 6.30.
Moduł basowy *Bass 59*




Zadaniem kolejnych dwóch instrumentów jest tworzenie tylko i wyłącznie tła utworu. Służą one do gry akordami (określane są jako *Chord Synthesizer*). Są to moduły *Equinoxe* (rysunek 6.31) oraz *Shadow* (rysunek 6.32). Pierwszy z nich posiada pionowy suwak *Octave*. Pozwala on przenieść akordy do różnych oktaw. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że zmiany oktaw są zapisywane razem z sekwencją. Możemy więc tworzyć bardzo ciekawe efekty przejścia od brzmień niskich-ciepłych do wysokich-ostrych. Jeśli chcemy zmienić rytm akordów, wystarczy kliknąć istniejący wielodźwięk, aby go wyłączyć, bądź puste pole, aby umieścić nowy akord (rysunek 6.31).

Rysunek 6.31.
Pierwszy *Chord Synthesizer* — *Equinoxe*




Rysunek 6.32.
Instrument *Shadow* — interesująca alternatywa dla *Equinoxe*




Atutem drugiego z instrumentów (*Shadow*) jest duża liczba tzw. *presetów*, czyli gotowych barw. W przeciwieństwie do wcześniej wymienionego modułu umożliwia on grę czterodźwiękami.

Orpheus (rysunek 6.33) stanowi najbardziej zaawansowany instrument wirtualnego studia *Storm 3*. Moduł pozwala tworzyć ciekawe linie melodyczne o interesujących brzmieniach, zmiennych w czasie. Podobnie jak *Shadow* ma zaprogramowane zestawy gotowych barw (rysunek 6.34).

Rysunek 6.33.
Syntezator Orpheus
— najbardziej
zaawansowany
syntezator




Rysunek 6.34.
*Wybieramy jedno
z dostępnych brzmień*



Poruszanie swoistego rodzaju joysticka (z czterema strzałkami) pozwala na zmianę barwy, w zależności od ustawień oscylatorów i specyficznego kursora. Jeśli poruszymy go w pionie, będzie oddziaływać na pierwszy generator (grupa *LFO1*), w poziomie — na drugi (grupa *LFO2*).

Kolejny z instrumentów to moduł brzmieniowy standardu *General MIDI (GM)* — *GM-Synth* (rysunek 6.35). Poza tym, że świetnie się sprawdza w odtwarzaniu gotowych utworów MIDI, to jeszcze zawiera naprawdę przyzwoitej jakości brzmienia. W górnym prawym rogu wybieramy barwę instrumentu. Dodatkowo możemy zdefiniować częstotliwość odcięcia filtra (*Cut off*) oraz rezonans (*Res*).

Rysunek 6.35.
*Moduł brzmieniowy
GM-Synth*




Automaty perkusyjne

Storm 3 zawiera aż pięć różnych maszyn perkusyjnych. Są to: *Meteor* (rysunek 6.36), *Hork* (rysunek 6.37), *Psion* (rysunek 6.38), *Puma* (rysunek 6.39) oraz *Tsunami* (rysunek 6.40). Jak widzimy na poniższych rysunkach, moduły perkusyjne mają zbliżony wygląd. Do edycji każdego z elementów zestawu perkusyjnego służą dwa pokręta do zmiany wysokości (*Pitch*) oraz wybrzmiewania (opadania, *Decay*). Każdy z instrumentów posiada siatkę, w której umieszczamy dźwięki (w postaci kulek). Trzeba przyznać, że brzmienie zestawów perkusyjnych jest dobre. Atutem tych instrumentów jest możliwość edycji podstawowych parametrów.


Rysunek 6.36.

Moduł perkusyjny
Meteor




Rysunek 6.37.

Moduł perkusyjny
Hork




Rysunek 6.38.

Moduł perkusyjny
Psion




Rysunek 6.39.

Moduł perkusyjny
Puma



Rysunek 6.40.

Moduł perkusyjny
Tsunami




Samplery

Storm 3 zawiera trzy instrumenty typu sampler: *EZTrack* (rysunek 6.41), *H3Oplus* (rysunek 6.41) oraz *Scratch* (rysunek 6.41). Pierwszy z modułów umożliwia nagrywanie sygnału z wejść karty dźwiękowej (interfejsu audio). W bardzo prosty sposób

Rysunek 6.41.

Trzy samplery
(od góry): EZTrack,
H3Oplus, Scratch




możemy nagrać np. nasz głos na *EZTracka*. Naciskając *Source*, wybieramy źródło nagrania (np. sygnał z mikrofonu, wejścia liniowego). Przyciskiem *Rec* uruchamiamy nagranie.

Nagrany sygnał możemy edytować w oknie modułu bądź metodą przeciągnij i upuść przenieść do samplera *H3Oplus* (rysunek 6.42).

Rysunek 6.42.


Nagrany fragment
przenosimy do drugiego
instrumentu — prosto,
łatwo i przyjemnie



Drugie narzędzie odtwarza całe sekwencje plików audio (formaty *wave*, *aiff*, *mp3*). Możemy je także załadować z zakładki *Samples* (rysunek 6.43). Wystarczy zaznaczyć dany plik i przeciągnąć go do instrumentu *H3Oplus* bądź *Scratch*.


Ostatni z samplerów (*Scratch*) to coś dla DJ-ów. Umożliwia ładowanie próbek, ich miksowanie oraz różnorodne efekty *scratch*. Jeśli w module *H3Oplus* prawym przyciskiem klikniemy próbkę, otworzy się okno z właściwościami pliku (rysunek 6.44). Mamy tutaj szereg opcji, m.in. zmianę tempa (bez zmiany wysokości — *Time Stretching*), zmianę wysokości (bez zmiany tempa — *Pitch Shifting*). Suwakiem *Gain* zmienimy głośność próbki.

Podsumowując instrumentarium *Storma 3*, należy przyznać, że jest ciekawe i zróżnicowane. Gdy opanujemy program, możemy dzięki niemu zrobić całkiem niezły utwór.



Rysunek 6.43. W eksploratorze z lewej strony mamy listę dostępnych plików audio (sampli)

Rysunek 6.44.
Edycja plików audio
(sampli) w programie
Storm



Efekty

Storm 3 wyposażony jest w 10 różnorodnych efektów: *Chorus*, *Compressor*, *Dual Delays*, *Distortion*, *Flanger*, *LPFilter*, *Reverb*, *Ring mod*, *Seq Filter*, *Vocoder*. Wszystkie przedstawione są na rysunku 6.45. Każdy z nich zajmuje połowę *Racka*. Ładujemy je identycznie, jak instrumenty. Efekty posiadają dosyć duże możliwości. Jak pamiętamy, zmiany w ustawieniach są zapisywane razem z utworem (określa się to *automatyczą*).


Rysunek 6.45.
Efekty programu
Storm 3



Zapisujemy i eksportujemy

Utwór w programie *Storm 3* możemy zarówno zapisać (pliki noszą rozszerzenie *.stm*), jak i eksportować do formatu *wave*. Jeśli chcemy zapisać efekt naszej pracy w postaci pliku audio, należy kliknąć menu *File*, a następnie *Audio export*. Pojawi się okno, w którym wybieramy rozdzielczość, format oraz zakres utworu, jaki ma być wyeksportowany do *wave*.

Rysunek 6.46.
Eksportujemy
fragment utworu
do pliku *wave*




Na tym jednak nie kończą się możliwości eksportu w programie *Storm 3*. Program posiada jeszcze funkcję *Recorder* (menu *View/Recorder*). Pozwala ona zapisać tylko wybrane instrumenty do pliku dźwiękowego *wav* (rysunek 6.47). Niewątpliwie podnosi to użyteczność programu.

Rysunek 6.47.
Eksportujemy tylko
wybrane instrumenty



Storm 3 jako odtwarzacz plików midi

Na koniec jeszcze kilka uwag odnośnie odtwarzania popularnych plików MIDI. *Storm 3* sprawdzi się jako dobrze brzmiący odtwarzacz MIDI. Wystarczy kliknąć menu *File* i polecenie *Import a MIDI file*. W oknie, jakie się pojawi, wybieramy plik i naciskamy *Otwórz*. Storm automatycznie załaduje niezbędną liczbę modułów *GM-Synth* do odtworzenia pliku (rysunek 6.48).



Rysunek 6.48. Program Storm 3 jako odtwarzacz plików MIDI (popularnych midów, SMF-ów)

Cubase LE



W sprzęcie (interfejsy audio *E-MU*, *Sound Blaster X-Fi Elite Pro*), który miałem okazję testować podczas pisania tej książki, znajdował się również bogaty pakiet oprogramowania. W jego skład wchodził m.in. *Cubase LE*. W porównaniu z największym *SX* (nie mówiąc już o *Cubase 4*) wersja *LE* jest uboga. Niektórzy znajomi sugerowali, że muszę koniecznie pracować na *SX*. Twierdzili, że *LE* to nie jest to, co *SX*! Całkowicie się z nimi zgodziłem. Nie znaczy to jednak, że *Cubase LE* nie nadaje się do tworzenia muzyki. Z perspektywy kilkumiesięcznej pracy na *LE* muszę stwierdzić, że jest to dobre narzędzie i w zupełności wystarczające — przynajmniej na moje skromne potrzeby. Można zadać sobie pytanie, czy będę korzystał z większej liczby kanałów MIDI niż 64, czy nagram więcej śladów audio niż 48? W przypadku początkujących użytkowników — i nie tylko — jest to w zupełności wystarczający potencjał. Weźmy pod uwagę także fakt, że poza zakupem karty (interfejsu) nie wydaliśmy na program nawet złotówki. Dostajemy natomiast w pełni funkcjonalny sekwencer, dzięki któremu będziemy mogli stworzyć utwór wykorzystujący np. sygnał z mikrofonu, wirtualne instrumenty itd.

Poniżej umieściłem tabelaryczne zestawienie ważniejszych funkcji w programach *Cubase'a*. (pominięto najnowszy produkt *Cubase 4*). Jedną z funkcji, której bardzo mi brakuje w *LE*, jest edytor perkusji — *Drum Editor*, który umożliwia tworzenie partii perkusji szybko, łatwo i przyjemnie. Kolejne ograniczenie to — zarówno w wersji *LE*, jak i *SE* — brak obsługi formatu *mp3* (chodzi o eksport muzyki do tego popularnego formatu). Jeśli kupimy specjalny update, będziemy w stanie zapisywać muzykę w tym formacie. Według mnie nie ma takiej konieczności, ponieważ wiele darmowych programów — np. *CDex* opisany w rozdziale 9. — umożliwia konwersję (m.in. *wave* na *mp3*).

	Cubase LE	Cubase SE	Cubase SL	Cubase SX
Liczba ścieżek audio	maks. 48	maks. 48	x	x
Liczba ścieżek MIDI	maks. 64	x	x	x
Fizyczne wejścia-wyjścia	8	8	128	256
Inserty	2	5	5	8
Liczba slotów na instrumenty VST	8	16	32	64
<i>Rewire 2</i>	tak	tak	tak	tak
Nagranie 24 bity/96 kHz	tak	tak	tak	tak
Nielimitowane <i>Cofnij/Przywróć</i>	10 ostatnich operacji	10 ostatnich operacji	x	x
Edytory: <i>Key, List, Basic Score</i>	tak	tak	tak	tak
<i>Drum editor</i>	brak	tak	tak	tak
<i>Logical Editor</i>	brak	brak	tak	tak

	<i>Cubase LE</i>	<i>Cubase SE</i>	<i>Cubase SL</i>	<i>Cubase SX</i>
Zgrywanie ścieżek z płyt audio	tak	tak	tak	tak
Obsługa eksportu do formatu mp3	płatny update	płatny update	tak	tak
Liczba efektów MIDI	brak	14	14	16
Liczba pluginów efektowych	21	24	25	34
Liczba instrumentów VST	3	3	3	5

x — nieograniczona

Przystępując do pisania tego rozdziału, zastanawiałem się, czy przedstawić krótki opis *Cubase'a LE*. Moje wątpliwości wzięły się stąd, że dostępne są dwie książki (w języku polskim) dotyczące tego świetnego sekwencera¹. Postanowiłem jednak, że zapoznam Czytelnika z funkcjami wersji *LE*. Moim zdaniem jest to bardzo dobre narzędzie na początek przygody z domowym studiem muzycznym. Sądzę, że w moim przypadku zostanie na dłużej podstawowym, obok edytorów nutowych, narzędziem domowego studia.

Podstawy obsługi programu i instalacja

Minimalne wymagania *Cubase LE* są następujące: system operacyjny *Windows 2000* bądź *XP*, procesor 500 MHz, 256 MB pamięci RAM, karta dźwiękowa (interfejs) audio (z co najmniej 16-bitową rozdzielczością i częstotliwością próbkowania 44.1 kHz) oraz obsługą sterowników *ASIO*.

Instalacja nie powinna przysporzyć nam problemów. Jedynym zabezpieczeniem programu jest numer seryjny, który wprowadzamy podczas instalowania *Cubase'a*. Sam program zajmuje na dysku twardym nieco ponad 160 MB.


Ustawienia urządzeń audio i MIDI

Podczas pierwszego uruchomienia program poinformuje nas o potrzebie sprawdzenia (przez sekwencer) urządzeń audio. Jeśli nasza karta spełnia wymagania, powinien wyświetlić się komunikat o zgodności z *Cubase*. Nie będę tutaj ponownie opisywał sposobu podłączania urządzeń audio czy MIDI. Temat ten został omówiony w rozdziale pierwszym. W tej części zajmiemy się tylko i wyłącznie programem firmy Steinberg.

Najpierw, standardowo, ustawiamy opcje urządzeń audio. Po otwarciu programu klikamy menu *Devices* (urządzenia), wybieramy *Device Setup* (ustawienia urządzeń). Pojawi się okno ustawień programu *Cubase* (rysunek 6.49). Klikamy *VST Multitrack*

¹ W 2003 roku nakładem wydawnictwa Helion ukazała się książka pt. *Cubase SX. Ćwiczenia* (autorstwa Piotra Chlipalskiego oraz Marcina Dzwonowskiego). Rok później to samo wydawnictwo zaprezentowało polskie tłumaczenie publikacji Thada Browna, *Cubase SX for Macintosh and Windows: VQG* (polski tytuł: *Cubase SX. Szybki start*).

Rysunek 6.49.
Wybieramy sterownik
ASIO (lista rozwijana
ASIO Driver) oraz
latencję (przycisk
Control Panel)



w polu z lewej strony. Teraz wybierzemy sterowniki *ASIO*. Klikamy listę rozwijaną *ASIO Driver* i wybieramy odpowiednią opcję (jeśli używamy kart *Sound Blaster*, powinniśmy mieć nazwę *Creative ASIO*, w przypadku E-MU — *E-MU ASIO*). Gdy ustawimy *ASIO*, klikamy przycisk *Control Panel*, w którym wybieramy poziom latencji. W niektórych przypadkach nastąpi samoczynne ustawienie optymalnej wartości.



Od razu możemy ustawić połączenia z instrumentem MIDI. Klikamy *All MIDI Input* na liście opcji okna *Device Setup*. Pojawią się dostępne porty (rysunek 6.50), które wykorzystamy do sterowania wirtualnymi instrumentami czy też edycją parametrów MIDI. Jeśli w każdym z portów — w kolumnie *Active* — wyświetlone jest słowo *No*, należy je zmienić i uaktywnić ten port, którego używamy do podłączenia instrumentu MIDI. Wystarczy raz kliknąć słowo *No*, a zmieni się na *Yes* (w znaczeniu aktywne). Ustawienia zatwierdzamy przyciskiem *OK*.

Interfejs Cubase'a LE i nasz pierwszy projekt


Zanim zapoznamy się poszczególnymi częściami interfejsu programu, utworzymy pusty dokument (projekt), a następnie dodamy kilka ścieżek audio i MIDI. Z menu *File* wybieramy polecenie *New Project*. W oknie, jakie się pojawi, zaznaczamy *Empty* i naciskamy *OK*. Następne z okien służy do wybrania folderu, w którym będą przechowywane pliki naszego projektu. Zaznaczamy dysk i klikamy *Create*, aby utworzyć specjalny folder. Nadajemy mu nazwę, np. *Cubase LE projekty*, i zatwierdzamy przyciskiem *OK*.

Znajdujemy się teraz w głównym oknie programu. Jak widać, nie mamy żadnych ścieżek audio ani MIDI. Klikamy prawym przyciskiem w miejscu wskazanym przez kursor z rysunku 6.51. W menu kontekstowym mamy szereg poleceń *Add* (czyli dodaj). Stworzymy dwie ścieżki audio oraz cztery MIDI. Wybieramy *Add Audio Track*. Od razu pojawi się nowy element projektu — ścieżka audio (rysunek 6.52). W ten sam

Rysunek 6.50.
Aktywujemy porty
MIDI



Rysunek 6.51. Główne okno programu Cubase LE (Project Window) — dodajemy ścieżki



Rysunek 6.52. Dodaliśmy do pustego projektu 6 ścieżek: 2 audio i 4 MIDI

sposób dodajemy kolejne. Ścieżki MIDI wstawiamy, używając polecenia *Add MIDI Track*. W każdej chwili możemy usunąć zbędne elementy. Wystarczy zaznaczyć ścieżkę i nacisnąć klawisz *Del*. Projekt z dwoma ścieżkami audio oraz czterema MIDI przedstawiony jest na rysunku 6.52.


Kolejny z rysunków — 6.53 — zawiera nazwy poszczególnych elementów okna projektu (*Project*). Wylizanie i „suche” opisywanie funkcji jest moim zdaniem nie za bardzo sensowne. Lepiej nauczyć się ich podczas praktycznego ćwiczenia. Pamiętajmy, że dosyć często będę odwoływać się do rysunku 6.53 w dalszej części tego opisu.

Nagrywanie MIDI z użyciem wirtualnych instrumentów VST

Do nagrania ścieżek MIDI wykorzystamy instrument klawiszowy (np. klawiatura sterująca, syntezator, keyboard) oraz wirtualne instrumenty, które zawarte są w programie *Cubase LE*. Na pierwszym tracku (inne określenie ścieżki) MIDI nagramy bębny (zarogonowe określenie perkusji), na drugim umieścimy partię basu, na trzecim i czwartym — brzmienia typu *pad*.



Cubase standardowo oferuje dwa podstawowe tryby nagrywania materiału: w czasie rzeczywistym oraz krok po kroku. Najpierw zajmiemy się graniem „na żywo”. W dalszej części zapoznamy się z drugim rodzajem.



Informacja o jakości nagrywania: częstotliwość (44100 Hz) oraz rozdzielczości (16 Bit), w dalszej kolejności znajduje się informacja i wolnym miejscu na dysku w przeliczeniu na czas nagrania (w tym przypadku możemy zapisać 21 godzin i 59 minut muzyki jakości CD)

Pionowym paskiem ustalamy wysokość podglądu ścieżki
Poziomym - szerokość taktów

Rysunek 6.53. Okno projektu z wyszczególnionymi elementami


Jeśli nie mamy pewności, że dane MIDI dochodzą do sekwencera, wystarczy spojrzeć na pasek transportu (rysunek 6.54). Z prawej strony znajdują się dwa pionowe paski (czerwony *In* oraz zielony *Out*). Jeśli widzimy, że wskaźnik *In* świeci się podczas gry, oznacza to, że połączenie instrumentu MIDI z komputerem działa poprawnie.



Rysunek 6.54. Gdy widzimy aktywność miernika *In*, możemy mieć pewność, że komunikaty wysyłane z klawiatury MIDI dochodzą do sekwencera

Teraz uruchomimy wirtualne instrumenty. Klawiszem *F11* otwieramy okno *VST Instruments*, do którego załadujemy nasze programowe instrumentarium (rysunek 6.55). Lewym przyciskiem myszy klikamy pole *No VST Instrument*. Pojawi się lista dostępnych pluginów VST. Wybieramy *vb-1* — wirtualną gitarę (rysunek 6.56).

Rysunek 6.55.
Wszystkie sloty na wirtualne instrumenty są puste



Rysunek 6.56.

Wybieramy wirtualną gitarę basową dla pierwszej ścieżki MIDI



W drugim slotcie okna *VST Instruments* umieszczamy wirtualną perkusję *lm-7* (rysunek 6.58), a w dwóch następnych *Universal Sound Module* (uniwersalny moduł brzmieniowy *General MIDI*).

Rysunek 6.57.

Zaladowaliśmy pierwszy instrument VST — wirtualną gitarę basową (naciskając przycisk „e” w oknie *VST Instruments*, otwieramy okno z pluginem



Teraz należy każdej ze ścieżek MIDI przyporządkować odpowiedni instrument. Zaznaczamy pierwszą ścieżkę MIDI i przechodzimy do części *Inspector* (rysunek 6.59). Z listy rozwijanej *out* wybieramy *lm-7*. Następnie klikamy drugi track MIDI i przyporządkowujemy mu gitarę basową *vb-1* (analogicznie jak to zrobiliśmy w przypadku wirtualnej perkusji *lm-7*). W pozostałych dwóch ścieżkach ustawiamy odpowiednio: *Universal Sound Module* i *Universal Sound Module 2*. W ten sposób skonfigurowaliśmy ścieżki MIDI.

Gdy naciśniemy jakikolwiek dźwięk na klawiaturze MIDI, w zaznaczonej ścieżce pojawi się sygnał, że komunikaty MIDI są odbierane (zielony pasek na rysunku 6.60).


Musimy jeszcze chwilę zatrzymać się przy pasku transportu (*Transport Panel*, rysunek 6.61). Jest to centrum sterowania zarówno podczas nagrywania, jak i odtwarzania. Tutaj znajdują się standardowe przyciski *Start*, *Stop*, *Rec*, przewijanie przód – tył, powrót do początku utworu, skok na koniec kompozycji. W dalszej kolejności umieszczone są: *Click* (włączenie metronomu), *Master* (przy włączonym przycisku tempo odtwarzania jest pobierane ze specjalnej ścieżki: *Tempo Track*) i *Sync* (synchronizacja). Metrum utworu oraz tempo możemy zmienić, klikając odpowiednie wartości. Na rysunku 6.61 mamy tempo 80 (czyli 80 uderzeń na minutę) oraz metrum cztery czwarte. Z lewej strony znajdują się dwie litery *L* (*left* — lewy) i *R* (*right* — prawy) ujęte w ramki, za nimi znajdują się numery taktów (*L* — drugi takt, *R* — dziesiąty). Są to znaczniki (*Locators*) określające pewien zakres taktów. Służą one do nagrywania wybranego fragmentu (zawierającego się w przedziale między lewym a prawym znacznikiem).



Rysunek 6.58. Trzy instrumenty dostarczane razem z sekwencerem wystarczą do stworzenia prostej aranżacji

Rysunek 6.59.

Po kliknięciu pola out (w grupie Inspector) pojawi się lista dostępnych instrumentów (druga grupa to instrumenty wirtualne)






Rysunek 6.60. Gdy naciśniemy klawisz, zaznaczona ścieżka zasygnalizuje odbiór komunikatów MIDI zielonym słupkiem (pierwszy z prawej)

Rysunek 6.61.
Pasek transportu




Na rysunku 6.62 widzimy fragment okna zdarzeń (*Event Display*). Na górze (ponad numerami taktów) znajduje się niebieska linia łącząca takty 2 – 10. Jest to obszar utworu ustawiony przez znaczniki.

Rysunek 6.62.
Znaczniki zostały ustawione w takcie drugim (lewy) i dziesiątym (prawy)



Pod nimi znajdują się cztery przyciski: *AQ* (automatyczna kwantyzacja), *Punch In*, *Cycle on* („nagrywanie w kółko”) oraz *Punch Out*. Znaczenie kwantyzacji wyjaśniam we wskazówce. *Punch In-Punch Out* dotyczy specyficznego trybu nagrywania. Umożliwia on rozpoczęcie nagrania w miejscu lewego znacznika, a zakończenie równo z prawym (rysunek 6.63).

Rysunek 6.63.
Znaczniki (*Locators*) oraz *Punch-in*, *Punch-out*



Kwantyzacja (Quantization) to funkcja charakterystyczna dla sekwencerów zarówno sprzętowych, jak i programowych. Jej celem jest automatyczne poprawienie nierówności rytmicznych w utworze wynikających z naszej niezbyt precyzyjnej gry.

W końcu możemy przejść do nagrania. Klikamy przycisk *Click*, aby słyszeć metronom. Zaznaczamy pierwszy track MIDI i naciskamy przycisk *Rec*. Po dwutaktowej nadbitce rozpoczyna się nagranie (rysunek 6.64). Identyfikujemy postępujemy w przypadku pozostałych



Rysunek 6.64. Nagraliśmy pierwszą ścieżkę MIDI

ścieżek MIDI. Pamiętajmy, że gdy nagraliśmy jedną ścieżkę, to będzie ona odtwarzana podczas nagrywania kolejnych (chyba że ją celowo wyłączymy, naciskając przycisk *X*).




Edycją tracków MIDI zajmę się w dalszej części tego rozdziału.

Nagrywamy ścieżki audio

Zanim nagramy jakikolwiek sygnał dźwiękowy, musimy ustawić wejścia audio (*VST Inputs*). Naciskamy klawisz *F5*. Otworzy się okno o nazwie *VST Inputs* (rysunek 6.65). Widzimy w nim wszystkie wejścia, jakie mamy do dyspozycji w sekwencerze. Ich liczba uzależniona jest od urządzenia audio, jakie mamy w komputerze. W tym przypadku używałem interfejsu *E-MU 1820*. Oferuje on trzy pary wejść liniowych oraz dwa wejścia mikrofonowe (rysunek 6.65). Gdy używamy *Sound Blastera* (np. *Audigy 2 ZS Notebook* w komputerze przenośnym), dostępna jest jedna para wejść (rysunek 6.66).

Rysunek 6.65.

Do nagrania audio użyto interfejsu audio firmy *E-MU* (model 1820)







Rysunek 6.66. Gdy korzystamy z karty PCMCIA Audigy 2 ZS Notebook, mamy dostępną jedną parę wejść stereo

Spróbujmy nagrać fragment ścieżki audio. Zakładam, że mamy komputer podłączony do źródła sygnału. W tym miejscu nie jest istotne, czy będzie to mikrofon, magnetofon czy też gramofon. Klikamy *Audio 1* i przycisk *Record enabled* (ma mieć kolor czerwony). W tym miejscu musimy zdecydować, czy ścieżka ma być monofoniczna, czy też stereo. Naciskając odpowiedni przycisk , aktywujemy drugi z trybów, stereo (). Kolejne naciśnięcie powoduje powrót do mono. Warto także sprawdzać na bieżąco poziom sygnału wejściowego. W tym celu otwieramy mikser (klawisz *F3*; rysunek 6.67). Na rysunku 6.68 widzimy ścieżki projektu. Trwa nagranie drugiego tracku audio.


Rysunek 6.67.
Mikser Cubase LE
podczas odtwarzania



Rysunek 6.68. Cubase LE w trakcie nagrywania ścieżki audio z mikrofonu pojemnościowego

Podstawy edycji MIDI — Key Editor, List Editor


Program Cubase znany jest ze swoich intuicyjnych edytorów komunikatów MIDI. Bardzo popularnym narzędziem w tym sekwencerze jest *Key Editor* (rysunek 6.69). Nuty przedstawione są w postaci pasków, które możemy kasować, przesuwać, zmieniać ich długość itd. Sam edytor przypomina mi taśmę perforowaną pianoli. Jeśli klikniemy prawym przyciskiem myszy, otworzy się menu kontekstowe, w którym mamy różne narzędzia (rysunek 6.69). Ich krótki opis zamieszczony jest na rysunku 6.70.



Rysunek 6.69. *Key Editor* — edytor komunikatów MIDI


Rysunek 6.70.

Menu kontekstowe z narzędziami i ich krótkim opisem



Jeśli chcemy zaznaczyć grupę dźwięków, wybieramy z menu narzędzie *Object Selection* i rysujemy ramkę obejmującą grupę nut (rysunek 6.71). Teraz możemy je przesuwać (strzałkami góra i dół na klawiaturze komputera bądź myszą), kasować (klawisz *Del*).

Rysunek 6.71.
Zaznaczamy kilka nut
jednocześnie



Gdy potrzebujemy dodać kilka dźwięków, wybieramy narzędzie *Draw*. W prosty sposób rysujemy dźwięki na odpowiedniej wysokości i pożądanej długości (rysunek 6.72).

Rysunek 6.72.
„Rysujemy” dźwięk




Zbędne dźwięki usuniemy narzędziem zwanym gumką — *Eraser* (rysunek 6.73).

Rysunek 6.73.
Usuwanie niepotrzebne
dźwięki



Narzędzie *Zoom* pozwala zmienić rozmiar podglądu. Narzędziem *Mute* (rysunek 6.74) wyciszamy wybrane dźwięki. Jeśli klikniemy dźwięki jeszcze raz, przywrócimy im „zdolność grania”.


Rysunek 6.74.
Wyciszamy wybrane
dźwięki (narzędzie
Mute)




Kolejne dwa narzędzia (*Split* i *Glue*) służą, odpowiednio, do dzielenia dźwięku na mniejsze wartości rytmiczne (rysunek 6.75) oraz do łączenia dwóch przylegających do siebie pasków (rysunek 6.76).

W dolnej części *Key Editor* znajdują się pionowe kreski (rysunek 6.77). Reprezentują one dynamikę poszczególnych dźwięków. Za pomocą narzędzia *Draw* możemy ją płynnie zmieniać (rysunek 6.78).


Rysunek 6.75.
Dzielimy dźwięk
na dwa



Rysunek 6.76. Sklejamy dwa sąsiadujące paski w jeden dźwięk



Rysunek 6.77. Domyślna dynamika (Velocity)





Rysunek 6.78. Narzędziem Draw w sposób płynny zmieniliśmy dynamikę

Dynamika to nie jedyny element systemu MIDI, który możemy w ten sposób edytować. Gdy klikniemy w górnym rogu listę rozwijaną, pojawi się lista parametrów, które mogą być w ten sposób zmieniane (rysunek 6.79): *Pitchbend*, *Aftertouch*, *Program Change*, *Main Volume*, *Sustain*.

Kolejnym narzędziem, które służy do edycji komunikatów MIDI, jest *List Editor* (rysunek 6.80). Jak sama nazwa wskazuje, komunikaty przedstawione są tutaj jako lista. Kolumna *Type* zawiera informację o rodzaju komunikatu MIDI (*Note*, *Pitch Bend*,

Rysunek 6.79.
Z listy rozwijanej wybieramy rodzaj komunikatów MIDI, który chcemy edytować




Rysunek 6.80. Okno edycji List

Program Change itd.). Kolejne dwie wartości pokazują informację o umiejscowieniu go w czasie (*Start* i *End*). Klikając poszczególne elementy komunikatu, możemy zmienić ich wartość. Podobnie jak w *Key Editor* mamy tutaj narzędzie *Draw* (ołówek) i *Eraser* (gumka). Za ich pomocą możemy dodawać i usuwać komunikaty MIDI.


Jeśli zechcemy dodać komunikat w *List Editor*, należy wybrać narzędzie *Draw*, a następnie kliknąć wybrane miejsce w polu z prawej strony (rysunek 6.81).

Rysunek 6.81.
Wstawiamy polecenie
MIDI za pomocą List
Editor



Ostatnim edytorem poleceń MIDI jest *Score Editor*. Jest to prosty program przedstawiający komunikaty MIDI w postaci zapisu nutowego danej ścieżki. Nie mamy tutaj zbyt wielkich możliwości edytorskich. Do podstawowych zadań jednak wystarczy (rysunek 6.82). W górnej części mamy pasek narzędzi. Elementy, które się tam znajdują, pozwalają zaznaczyć grupę nut (narzędzie *Selection*) i je usunąć (wtedy w tym miejscu pojawi się pauza). *Insert Note* (wstaw nutę) umożliwi dodawanie nut (lub ich wprowadzanie), gumka (*Eraser*) — kasowanie, klej (*Glue*) — łączenie wartości.


Rysunek 6.82.
*Score Editor i Score
Settings*



Jeśli naciśniemy opcję *Staff Settings* w menu *MIDI/Scores* (rysunek 6.83), uzyskamy dostęp do podstawowych ustawień pięciolinii. Pojawi się okno, które przedstawione jest na rysunku 6.82. Ścieżka MIDI może być przedstawiona na jednej pięciolinii bądź na dwóch (jak np. w fortepianie). Do tego celu służy lista rozwijana *Staff Mode* (*Single* — pojedyncza, *Split* — podwójna). Dalej mamy możliwość zmiany klucza i tonacji (w grupie *Key/Clef*; lewy pasek przewijania — klucz, prawy — tonacja).

Rysunek 6.83.

Ustawiamy
opcje pięciolinii
(odpowiadających
ścieżek)




Edycja ścieżek audio

Jeśli zechcemy edytować nagrany sygnał audio, mamy w sekwencerze *Cubase LE* do dyspozycji *Sample Editor* (rysunek 6.84). Wystarczy kliknąć dwukrotnie ścieżkę audio (w oknie *Event Display*). Mamy możliwość zaznaczenia wybranego fragmentu, a następnie skopiowania go w dowolne miejsce. Podstawowe możliwości edycyjne są identyczne, jak w edytorach audio: kasowanie, kopiowanie, przenoszenie itp. Na rysunku 6.83 ukazany jest fragment pliku audio. Jeśli klikniemy w dowolnym miejscu fali i nie puszczać przycisku myszy, przesuniemy ją w prawo, zaznaczymy fragment, który następnie możemy przenieść w dowolne miejsce bądź usunąć (naciskając po prostu *Del*). Do edycji możemy użyć standardowych skrótów systemu Windows: *Ctrl+C* (kopiuj), *Ctrl+V* (wklej), *Ctrl+X* (wytnij).

Edycja materiału w oknie Event Display


Chciałbym zwrócić uwagę, że edycja możliwa jest także na wyższym poziomie, tzn. całych ścieżek, które możemy ciąć, kopiować, przenosić i usuwać. Działanie narzędzi jest identyczne jak w przypadku edytora *Key*. Mamy możliwość dzielenia ścieżek, kopiowania, sklejania, kasowania. Prawym przyciskiem myszy otwieramy menu kontekstowe i wybieramy narzędzie (rysunek 6.85). Np. jeśli wybierzemy *Split* (nożyczki) i klikniemy w wybranym miejscu zarówno ścieżki MIDI, jak i audio, podzielimy ją na dwie (rysunek 6.86).

Przeciwnie działaniu do *Split* ma *Glue* (klej). Umożliwia połączenie dwóch sąsiadujących elementów ścieżki.




Rysunek 6.84. Edycja pliku dźwiękowego w sekwencerze Cubase LE

Rysunek 6.85.
Edycja dotyczy także
całych ścieżek
— identyczne
narzędzia jak w Key
Editor (działanie też
jest identyczne)




Rysunek 6.86.
Dzielimy ścieżkę



Tempo Track

Ważnym elementem tworzonej muzyki są zmiany tempa utworu. Do tego celu służy w sekwencerze ścieżka tempa (*Tempo Track*, rysunek 6.85). Pozwala ona rysować dowolne zmiany przy użyciu ołówka (*Draw*). Tą specyficzną ścieżkę otwieramy skrótami klawiszowymi *Ctrl+T* bądź w menu *Project/Tempo Track*. Ważne jest, że aby mieć możliwość wprowadzania zmian, należy uaktywnić tryb *Master* (przycisk na pasku narzędzi; rysunek 6.87).




Rysunek 6.87. Edytujemy tempo utworu — ścieżka *Tempo Track*

Mikser i funkcja automatyki

Jeśli chcemy kontrolować poziom głośności wszystkich ścieżek, należy włączyć mikser (skrót *F3*). Mikser posiada ciekawą funkcję zapisu i odczytu automatyki. Automatyka jest to proces zapisu zmian ustawień miksera podczas odtwarzania materiału. Przy następnym odtwarzaniu wszystkie zmiany (np. poziomów głośności, panoramy) zostaną odtworzone. Wygląda to bardzo ciekawie, gdy słuchając utworu, widzimy tłumiki, które same się poruszają. Gdy chcemy uaktywnić tę funkcję, należy w mikserze wcisnąć *W* (*Write* — zapisz) oraz *R* (*Read* — czytaj). Wciskamy *Play* (odtwarzanie) i zmieniamy np. poziom głośności pierwszej ze ścieżek. Później drugiej itd.


Rysunek 6.88.
Mikser Cubase'a
z aktywnym trybem
zapisu (i odczytu)
automatyki



Zapis i funkcje import/eksport w Cubase LE

Sekwencer *Cubase LE* umożliwia zapisanie efektów pracy we własnym formacie (rozszerzenie *.cpr*). Pozwala także wyeksportować materiał do formatu *wav*, *aiff* lub skompresowanego *wma* (rysunek 6.87). Aby wyeksportować plik do formatu audio, należy kliknąć menu *File*, a następnie *Audio Mixdown*. Pojawi się okno eksportu (rysunek 6.89). Po wybraniu docelowego położenia (*Look in*) oraz podaniu nazwy (*File name*) i formatu (*Files of type*) wybieramy format kodowania (*PCM*). Z listy rozwijanej *Channels* wybieramy *Stereo Interleaved*, rozdzielczość (lista *Resolution*, min. 16 bitów) oraz częstotliwość próbkowania (min. 44100 Hz). Jeśli chcemy, aby plik *wave* zawierał zmiany będące wynikiem działania efektów i automatyki, zaznaczamy te opcje w grupie *Include (Automation, Effects)*.

Rysunek 6.89.
Eksportujemy utwór
z Cubase'a do pliku
wave



Chciałbym jeszcze wspomnieć o możliwościach importu programu *Cubase LE*. Poza plikami MIDI mamy możliwość zgrania ścieżek z płyty audio CD i importu plików audio (obsługa większości formatów, w tym *mp3*).

Rysunek 6.90.

*Możliwości Cubase'a
w zakresie importu
plików*

